



BUỒNG SƠN SẤY

YK-100FA



Thông số kỹ thuật

Kích thước trong lòng	6900 x 3900 x 2700mm
Kích thước bao	7000 x 5350 x 3400mm
Cửa chính	3 cánh, 3000 x 2650mm
Cửa phụ	1 cánh, 650 x 1800mm Cánh cửa ra vào của kỹ thuật viên: có khóa bảo vệ an toàn chống tăng áp.
Vách	2 lớp tôn, ở giữa có xốp cách nhiệt dày 50mm, mái bằng tôn mạ kẽm dạng tấm
Sàn	Có thể lắp nổi 30cm hoặc âm sàn, có 2 dây kín, 3 dây giữa hở, kích thước: 520X2000mm
Đèn	2 Dây 24PcsX36W
Quạt đẩy	2X4KW, lưu lượng: 25000m ³ /h
Đầu sấy	Riello G20 Ý, công suất nhiệt 200000Kcal, nhiệt độ sấy 80°C, sấy theo tính năng tuần hoàn luồng khí nóng
Lọc trần	24.5 m ² , sợi thủy tinh vải F5
Lọc sàn	Bông thủy tinh F3
Bảng điều khiển	Công tắc đèn, chế độ thông gió phun sơn, bảo vệ điện khi mất pha, hẹn giờ sấy ngắt tự động.
Tổng công suất	8.5Kw