



THIẾT BỊ KIỂM TRA GÓC ĐẶT BÁNH XE CÔNG NGHỆ 3D SMART CARPER 825

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KINGTECH
KINGTECHENGINEERINGCORPORATION



Tấm mục tiêu
phía trước



Tấm mục tiêu
ứng dụng
phản chiếu




Tấm mục tiêu
phía sau



Máy ảnh kỹ thuật
số tính năng tốt

Phụ kiện
(Đã bao gồm)



Bệ xoay



Kẹp 11~22 (inch)



Cao su chặn


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Hệ thống máy tính: Intel Pentium 4
- Hệ điều hành: Windows7
- Phương pháp đo lường: 4 camera phát hiện mục tiêu
- Camera: Có độ chính xác cao
- Màn hình: Màn hình LCD 19"
- Phạm vi đo chính xác:
 - Dài đo : $\pm 50\text{mm}$
 - Góc nghiêng dọc trục lái – dài đo (Caster) : $\pm 18,0^\circ$
 - Góc nghiêng ngang bánh xe – dài đo (Camber) : $\pm 8,0^\circ$
- Đo lường độ chính xác :
 - Độ chụm bánh xe (Toe): $0,01^\circ$
 - Góc nghiêng dọc trục lái (Caster): $0,01^\circ$
 - Góc nghiêng ngang bánh xe (Camber): $0,01^\circ$
- Nguồn điện: 100-240V/200-240V, 50-60Hz
- Kích thước (LxWxH) : 660x660x1120mm

MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN



Màn hình chính



Kiểm tra kết nối thiết bị



Màn hình nhập dữ liệu



Màn hình cài đặt



Màn hình đo kiểm tra



Màn hình quay trực



Màn hình điều chỉnh



THIẾT BỊ CẢN CHỈNH GÓC ĐẶT BÁNH XE CARPER-CCD 725

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KINGTECH
KINGTECHENGINEERINGCORPORATION



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Hệ thống máy tính: Intel Pentium 4
- Hệ điều hành: Windows XP
- Cảm biến gồm: 4 đầu, 8 cảm biến CCD.
- Màn hình: Màn hình LCD 17"
- Thiết bị in : Máy in bàn
- Kẹp bánh xe: Kẹp 4 điểm với khoảng cách 11~22"
- Phạm vi đo chính xác:
 - Seltback: $\pm 20\text{mm}$
 - Độ chụm bánh xe (Toe): $\pm 50\text{mm}$
 - Góc nghiêng dọc trục lái – dải đo (Caster) : $\pm 18^\circ$
 - Góc nghiêng ngang bánh xe – dải đo (Camber): $\pm 8^\circ$
- Đo lường độ chính xác :
 - Seltback: $0,01^\circ$
 - Độ chụm bánh xe (Toe): $0,01^\circ$
 - Góc nghiêng dọc trục lái (Caster): $0,02^\circ$
 - Góc nghiêng ngang bánh xe (Camber): $0,02^\circ$
- Cách thức truyền: Có dây và không dây.
- Nguồn điện: 100-240V/ 50-60Hz
- Kích thước (LxWxH) :660x660x1200mm

ĐẶC ĐIỂM, TÍNH NĂNG

- Dùng kiểm tra cho xe du lịch và tải nhẹ.
- Đo chính xác bằng 8 cảm biến hình ảnh CCD có độ chính xác cao
- Chương trình vận hành dễ dàng thuận tiện cho người sử dụng.
- Bảng điều khiển từ xa lắp đặt trên mỗi đầu
- Bộ lọc đặc biệt ngăn ngừa các trở ngại của ánh sáng mặt trời khi đo.
- Chức năng lưu dữ liệu của khách hàng vào USB hoặc đĩa mềm.
- Cảm biến đo mức điện trên mỗi đầu đo
- Spoiler - Bù & đo trong trường hợp thiết lập lại bị chặn
- Hướng dẫn kiểm tra và phân tích tình trạng xe cộ như là tài liệu tham khảo.
- Hiện thị mô phỏng điều chỉnh bằng hình ảnh động 3D.
- Chương trình điều chỉnh nâng cao CASTER hoặc CAMBER.
- Chương trình tự chẩn đoán xe (Axle-offset, Side-offset, Sự khác biệt của cơ sở bánh xe và đường ray).

