



Thiết bị rò gas điện tử Robinair 22791

Phát hiện các loại gas: CFC, HFC, HCFC.
Phát hiện lượng gas rò rất nhỏ:
Cao 0.15 oz./năm
Trung bình 0.25 oz./năm
Thấp 0.5 oz./năm
Thời gian sấy nóng: 30s
Thời gian phát hiện rò gas: 1/2s
Có 04 phím chức năng điều khiển bin thiết bị
Có thể chọn 03 mức rò rỉ: Ít, trung bình, nhiều
Có 08 vạch đèn báo rò rỉ
Báo rò rỉ bằng đèn và âm thanh

Kèm theo máy có CD hướng dẫn sử dụng



Bộ dụng cụ thủy lực top ống điều hòa Masterools 71500 HYDRA-KRIMP

Là bộ thiết bị thủy lực cầm tay, sử dụng rất dễ dàng, hiệu quả cao.
Cỡ tọt: #6, #8, #10, #12
Bộ thiết bị bao gồm:
Bộ văm tọt ống thủy lực
7 Bộ chân đệm top ống
Hộp đựng chỉ tiết



Bộ đồng hồ gas kỹ thuật số Robinair 43186

Phù hợp với các loại gas:
R12, R22, R123, R124, R134a,
R401A, R401B, R402A, R402B,
R404A, R407C, R408A,
Dây gas: 3x60" đầu nối 1/4"
Cho phép bạn lựa chọn nhiệt độ (° F hay ° C) và đơn vị áp suất (PSI, Bar, kPa và kg/cm³). Dải đo thấp áp 30 inHg VAC đến 250 psig
Dải đo cao áp: 0 đến 800 psig.
Tự động tắt sau 15 phút



Dụng cụ đo nhiệt độ từ xa TIF7612

Dải đo: -60°C->+500°C (-76°F->+932°F)
Sai số: ±1°C (1.8°F)
Đo nhiệt độ dùng hồng ngoại bằng phương pháp không tiếp xúc
Màn hình hiển thị LCD
Độ chia: 0.1C/0.1F
Bước sóng hồng ngoại: 8-14mm
Thời gian chờ: 0.5 giây
Tỷ lệ khoảng cách đo: 12:1
Kích thước: 175,2x39x71,9mm
Trọng lượng: 179g



Thiết bị rò gas điện tử TIF5750A

Hiện thị mức độ rò gas bằng đèn LED
Tiêu chuẩn: SAE J1627
Chiều dài cần rò: 355mm
Nhiệt độ làm việc: 0-52°C
Pin 1,5V C
Thời gian làm việc của Pin: 30h liên tục
Thời gian sấy: 5-6s
Lượng gas lớn nhất phát hiện rò rỉ: 0.5oz/năm
Lượng gas lớn nhất phát hiện rò rỉ: 0.25oz/năm
Dùng để phát hiện rò rỉ gas: R12, R22, R134a
Kích thước: 20x7,6x5cm
Trọng lượng: 0,56kg



Bộ đồng hồ gas chỉ thị kim Robinair 41174

Phù hợp với gas: R22/404A/410A
Dây gas: 3x60" đầu nối 1/4"



Bộ đồng hồ và dây gas R-134a JTC 1105

Bao gồm: 03 dây gas màu xanh, đỏ, vàng dài 60 Inch
Cụm van cáo áp và thấp áp có mắt quan sát gas
Dải đo đồng hồ áp suất cao: 0-500psi
Dải đo đồng hồ áp suất thấp: 0-350psi
Dải đo chân không: 0-76cn/Hg



Dụng cụ đo nhiệt độ hồng ngoại từ xa JTC 1407

Khoảng cách/Kích thước vật đo: 12:1
Dải nhiệt độ đo: -32°C->535°C
Độ chính xác: ±3°C trong khoảng: -32°C->-20°C
Độ chính xác: ±2°C trong khoảng: -20°C->100°C
Độ chính xác: ±2°C trong khoảng: 100°C->535°C
Bước sóng hồng ngoại: 5-14mm
Chế độ lặp: ±1°C
Độ phân giải: 0.1°C
Tốc độ truyền: 500ms
Nhiệt độ làm việc: 0-50°C
Tự động tắt sau 6s
Có công tắc chọn chế độ °C/°F



Bộ văm tháo lắp các van hệ thống điều hòa JTC 1360A



Bộ dụng cụ cắt và lọc ống JTC-5633



Bộ Văm tháo ly hợp lốc điều hòa JTC 1609

