



THIẾT BỊ SẤY SƠN HỒNG NGOẠI

SG-2D



Chức năng và tính năng

- Được làm từ hợp kim nhôm, chứa phản xạ đèn bằng thép không gỉ 304 và các vật liệu đặc biệt khác
- Dùng để sấy khô sơn trên 1 một khu vực của thân xe, mà không cần phải sử dụng cả buồng sơn sấy toàn bộ xe
- Thích hợp để sấy khô vùng thiệt hại tại một khu vực bằng điều khiển đèn sấy
- Sử dụng chế độ hẹn giờ sấy sơn dễ dàng, hệ thống điều khiển kỹ thuật số cho phép tùy chọn 1 phần công suất hoặc toàn bộ công suất: Mỗi bộ phát có thể được điều khiển độc lập bóng sấy

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	SG-2D
Điện áp đầu vào	1PH220V
Tần số	50Hz/60Hz
Công suất	2KW
Chiều cao	250-1200mm
Thời gian nóng	1-5 phút
Thời gian sấy	1-15 phút
Khoảng cách sấy	600-800mm
Dòng điện làm việc	5-10A
Nhiệt độ sấy	60-70°C
Diện tích sấy	800*800mm
Kích thước	500*750*1650mm
Bước sóng	2.1μm
Trọng lượng	28kgs

Quy trình cài đặt thời gian

Quy trình	Cài đặt thời gian
Lớp phủ chống rỉ sơn lót	10 phút
Bả matit	10-15 phút
Sơn lót	5 phút
Lớp trung gian	5-10 phút
Lớp phủ hoàn thiện	5-10 phút
Bóng	10-15 phút

