



# THIẾT BỊ SẤY SƠN HỒNG NGOẠI

## SG-6D



### Chức năng và tính năng

- Được làm từ hợp kim nhôm, chứa phản xạ đèn bằng thép không gỉ 304 và các vật liệu đặc biệt khác
- Dùng để sấy khô sơn trên 1 một khu vực của thân xe, mà không cần phải sử dụng cả buồng sơn sấy toàn bộ xe
- Diện tích sấy là 1000 \* 2000mm, thích hợp để sấy khô tại những vị trí nhỏ.
- Sử dụng chế độ hẹn giờ sấy sơn dễ dàng, hệ thống điều khiển kỹ thuật số cho phép tùy chọn 1 phần công suất hoặc toàn bộ công suất: Mỗi bộ phát có thể được điều khiển độc lập bóng sấy

### Thông số kỹ thuật

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Mã sản phẩm        | SG-6D            |
| Điện áp đầu vào    | 1PH220V          |
| Tần số             | 50Hz/60Hz        |
| Công suất          | 6KW              |
| Chiều cao          | 400-2500mm       |
| Thời gian nóng     | 1-5 phút         |
| Thời gian sấy      | 1-15 phút        |
| Khoảng cách sấy    | 600-800mm        |
| Dòng điện làm việc | 5-30A            |
| Nhiệt độ sấy       | 60-70°C          |
| Diện tích sấy      | 1000*1000mm      |
| Kích thước         | 1300*1200*2300mm |
| Bước sóng          | 2.1μm            |
| Trọng lượng        | 65kgs            |

### Quy trình cài đặt thời gian

| Quy trình                | Cài đặt thời gian |
|--------------------------|-------------------|
| Lớp phủ chống rỉ sơn lót | 10 phút           |
| Bả matit                 | 10-15 phút        |
| Sơn lót                  | 5 phút            |
| Lớp trung gian           | 5-10 phút         |
| Lớp phủ hoàn thiện       | 5-10 phút         |
| Bóng                     | 10-15 phút        |

